

DIFUTEC BITUMEFLEX FIBRE

ENDUIT BITUMINEUX RENFORCE

DIFUTEC BITUMEFLEX FIBRE est une émulsion de bitume renforcée par des fibres et des latex synthétiques, il a été spécialement mis au point, pour protéger, imperméabiliser les matériaux poreux et ouvrages enterrés (blocs en béton, briques...)

PROPRIETES

DIFUTEC BITUMEFLEX FIBRE appliqué à froid, adhère parfaitement sur surface saine, propre, humide ou non. Après séchage, le revêtement obtenu, constitue une véritable enveloppe :

- Reste plastique
- Résiste aux intempéries, à de nombreux agents chimiques (alcools, acides et bases dilués ...)
- Imperméabilise le matériau sur lequel il est appliqué.

DOMAINES D'APPLICATION

DIFUTEC BITUMEFLEX FIBRE est utilisable dans de nombreux domaines :

- Imperméabilisation de murs et fondations exposés à l'humidité.
- Fondations (bloc en béton, bétons banchés, etc.
- Isolation interne des murs « double paroi »
- Protection des parois exposées aux intempéries, aux atmosphères agressives, fumées, gaz, salissures.
- Collage des matériaux isolants, bonne adhérence : panneaux de liège, laine de verre.

MODE D'EMPLOI – CONSOMMATIONS

Imperméabilisation et protection des blocs en béton (fondations, murs de soutènement, ouvrages enterrés...)

Préparation des supports :

- Vérification et éventuellement colmatage des joints verticaux et ragréage des épaufrures.
- Elimination des parties friables.
- Nettoyage de toutes traces de boues, poussière, corps gras...
- Humidification de la surface à traiter si nécessaire (la parfaite adhérence est obtenue sur support mouillé mais non ruisselant.

Application : DIFUTEC BITUMEFLEX FIBRE est prêt à l'emploi. Il s'applique en une couche à l'aide d'une truelle ou d'une lisseuse.

Consommation habituelle : 2 kg au m² pour 2mm d'épaisseur (en fonction de la rugosité du support).

DIFUTEC BITUMEFLEX FIBRE gèle. En hiver si la température peut descendre en-dessous de 0°C, utiliser DIFUTEC BITUMEFLEX FIBRE « HIVER » qui est protégé par un antigel et peut être appliqué jusqu'à -10°C. (supplément de prix environ 5 %).

CARACTERISTIQUES

Couleur : Brun foncé / Masse volumique : Environ 1 / Aspect : Pâteux

NETTOYAGE DES OUTILS

A l'état pâteux : à l'eau / A l'état sec : au white spirit

PRECAUTIONS D'EMPLOI

DIFUTEC BITUMEFLEX FIBRE n'est pas soumis à aucun étiquetage.

- Ne pas chauffer le BITUMEFLEX FIBRE
- Ne pas appliquer à une température inférieure à -5°C et sur support gelé.
- L'application et le séchage doivent s'effectuer à l'abri des intempéries.

CONDITIONNEMENT

Bidon de 25 kg net - Stocker BITUMEFLEX FIBRE à l'abri du gel.

Les informations contenues dans la présente notice sont l'expression de nos connaissances et des résultats d'essais effectués dans un souci constant d'objectivité.

Elles ne peuvent cependant en aucun cas être considérées comme apportant une garantie ni comme engageant notre responsabilité en cas d'application défectueuse.

Des essais préalables à chaque utilisation permettront de vérifier que les modes d'emploi et les conditions d'application du produit sont satisfaisants.

Nos spécialistes sont à la disposition des utilisateurs pour les aider à résoudre au mieux leurs problèmes.